

Checklista inför beställning av Vattenfelsbrytare (Grohe Sense Guard)

Vattenfelsbrytaren ska installeras av ett auktoriserat VVS-företag. Folksam kan tillsammans med Bravida erbjuda fast pris på installation av vattenfelsbrytare. För att installationen ska gå så enkelt som möjligt har vi tagit fram en checklista.

Titta igenom checklistan innan du bokar din installation.

Checklista

- Eluttag 230V inom 0,6 meter från tänkt placering av vattenfelsbrytaren
- Kontrollera att dina VM-Ventiler fungerar (Inkommande vatten kan stängas av och slås på utan motstånd)
- Stabil WIFI mottagning där vattenfelsbrytaren ska placeras. Lämplig app för kontroll av WIFI är "Wi-FiSweetSpots."
- Ett utrymme om minst 300mm ska finnas för infällning av vattenfelsbrytaren (vågrätt eller lodrätt)
- Rören där vattenfelsbrytaren ska vara av koppar med en dimension av 22 eller 26mm

I det fasta priset ingår en standardinstallation, det betyder att vattenfelsbrytaren fälls in i befintligt rör efter din vattenmätare. Det krävs ett utrymme på minst 300mm för att detta ska vara möjligt. Om inte den platsen finns krävs lite mer arbete vilket kommer att faktureras separat. I priset ingår en tor. resa max 4 mil från Bravidas kontor.

Din vattenfelsbrytare kopplas upp mot ditt trådlösa nätverk (WIFI). Det är viktigt att ha en bra mottagning och ett stabilt nätverk för full funktion

Har du frågor inför din installation kontakta gärna våra byggrådgivare för råd och tips. Våra byggrådgivare kan även hjälpa dig via videosamtal.

Telefonnummer till Folksamsbyggrådgivning: 075-24 51 700