



Robur S2 Skåp - 30P



Inbrottsskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 14450

Brandskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 15659 - LFS 30P.

Beskrivning

Lämpligt till skydda dokument och värdesaker mot brand och inbrott.

Dörrtjocklek - 92mm

Vägg tjocklek - 56mm

Väggarna är fyllda med brandisolerande specialbetong.

Tre kraftiga låskolvar

Borrskyddade lås.

Låsning

Nyckellås typ Kaba Mauer 74046

Elektroniskt kodlås på särskild beställning.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Förankring

Förborrade hål för fastbultning i golv.

Mått- och viktuppgifter

Se omstående sida.

Mått- och viktuppgifter

Modell	Robur S2-320/30	Robur S2-460/30	Robur S2-670/30	Robur S2-950/30
Utvändiga mått, mm				
Höjd	315	460	670	950
Bredd	445	440	440	440
Djup	440	440	440	440
Invändiga mått, mm				
Höjd	185	330	540	820
Bredd	334	329	329	329
Djup	290	290	290	290
Vikt	52	68	91	120
Kapacitet, liter	18	31	52	78
Hyllor	1	1	1	2

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor
Arenavägen 55 plan 7
121 77 JOHANNESHOV
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S
Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com